

DS_I Datasheet Prodotto

Codice Wintag

R_ LU 95.23P-M6p_AS

Descrizione prodotto Aggiornamento Maggio 24

Smart-Label RFID/UHF con frontale in PET bianco + RESINATURA trasparente, dimensioni mm 95x23, adesivo standard, utilizzo OFF-Metal

Particolarità prodotto:

Caratteristiche RF:	Chip Type	Frequenza	User Memory	Data Retention	Operating temp.C°
	Monza 6/P	840-960 MHz	64/32 bits	20 years	-40/+85 °C
RFID-UHF	Standard ISO	Distanza di lettura	EPC	Access-pass	Storage temp.C°
	18000-6C Gen2	Fino a: 8 Mt	96/128 bits	32 bits	-40/+100 °C

Chip Opzionali:

Caratteristiche Fisiche Etichetta

Dimensioni Etichetta mm


95x23

Finitura Superficiale: RESINA PU trasparente

Adesivo: Adesivo standard per esterni

Dimensioni Antenna mm

93x21







Imballo Label Sezione Label

IMBALLO A STRISCE DI N Label resinate, su pianelle in carton-box

Clear Resin
Custom printing
White PET/PP
Inlay Antenna + Chip (Clear PET)
Standard Adhesive
Release Liner

Back tag

